

# DRAGSKÅP DS Care

Dragskåp DS Care förenar hög säkerhet med praktisk funktionalitet och är det optimala dragskåpet för professionella laboratorier och forskningsmiljöer. Skåpet är utformat för att tåla långvarigt slitage och är försett med en lätt och välbalanserad draglucka.

## Utförande

Skåpstomme i vit högtryckslaminerad spånskiva med löstagbar innerrygg av homogent laminat. Dragluckan är tillverkad i 6 mm tåligt lamellglas och välbalanserad med motvikter. Arbetsytan i skåpet tillverkas som standard i syrafast rostfritt stål med en infälld labtratt gjord av polypropen.

## Egenskaper

Inne i dragskåpet är fördelningen av frånluften cirka 2/3 vid arbetsytan och 1/3 i skåpets ovandel. Dragskåpet är i enlighet med Myndigheten för civilt försvar (f.d. MSB) rekommendation försett med explosionsavlastningslucka.

## Standardutrustning

- Benstativ i vitlackerad metall.
- Arbetsyta i syrafast rostfritt stål. Infälld labtratt av polypropen.
- LED-belysning. Strömbrytare placerad i frontpanel.
- 3 st jordade eluttag placerade i frontpanel.
- 1 st armatur för kallvatten.
- Mediapanel placerad under arbetsytan.
- Elanslutning.

## Tillvalsmöjligheter

- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde.
- Gränslägesbrytare.
- Armaturer för gasol, tryckluft, kvävgas, vakuum, avjoniserat vatten.
- Styr och reglerutrustning för variabel luftflödesreglering.
- Arbetsytor och labtrattar i epoxy eller keramiskt material.
- Ventilerade förvaringsskåp och hurts.
- Elektriskt höj- och sänkbart stativ.



Teknisk data	DS-900	DS-1200	DS-1500	DS-1800
Bredd	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Djup	834 mm	834 mm	834 mm	834 mm
Höjd	2330 mm	2330 mm	2330 mm	2330 mm
Anslutningsstos ventilation	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Luftflöde	450 m <sup>3</sup> /h (125 l/s)	600 m <sup>3</sup> /h (167 l/s)	750 m <sup>3</sup> /h (208 l/s)	900 m <sup>3</sup> /h (250 l/s)
Tryckfall P <sub>s</sub> vid arbetsöppning 270 mm	6 Pa	14 Pa	20 Pa	20 Pa
Rekommenderat grundluftflöde, stängd lucka	90 m <sup>3</sup> /h (25 l/s)	120 m <sup>3</sup> /h (33 l/s)	150 m <sup>3</sup> /h (42 l/s)	150 m <sup>3</sup> /h (42 l/s)
Avlopp labtratt	R40/R1 ½ "	R40/R1 ½ "	R40/R1 ½ "	R40/R1 ½ "
Kallvatten	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Elanslutning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Art.nr	60020	60021	60022	60023



Vi erbjuder anpassning av mått, material och kulör utöver vårt standardutbud. Kontakta oss med dina specifika önskemål!

Kontakta oss för mer info och offert  
 0479-155 60 | [info@careco.se](mailto:info@careco.se) | [www.careco.se](http://www.careco.se)

# DRAGSKÅP DS Care

## Måttitning

