

# DRAGHUV Pegasus

## Beskrivning

Draghuv Pegasus finns i tre standardlängder och är avsedd för placering direkt på laboratoriebord. Pegasus har även en balanserad skjutlucka av tåligt plexiglas.

## Utförande

Stomme tillverkad av spånskiva belagd med vitt högtryckslaminat. Demonteringsbar innerygg av 4 mm homogent laminat. Skjutlucka av 6 mm plexiglas. Draghuven går att få med eller utan bottenplatta.

## Standardutrustning

- Belysning
- Elanslutning 230 V, 50 Hz

## Tillvalsmöjligheter

- Elpanel
- Akustiskt och optiskt larm för lågt luftflöde
- Skjutlucka i lamellglas



Teknisk data	Pegasus 890	Pegasus 1190	Pegasus 1490
A-mått	890 mm	1190 mm	1490 mm
Djup	690 mm	690 mm	690 mm
Höjd	1060 mm	1060 mm	1060 mm
B-mått (anslutningsstos)	Ø 160 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Luftflöde	420 m <sup>3</sup> /h	570 m <sup>3</sup> /h	720 m <sup>3</sup> /h
Artikelnummer	60009	60012	60015

# DRAGHUV Pegasus

## Måttritning

