

JiWa Kemikalieskåp F60

I MSBs föreskrifter MSBFS 2023:2 framgår bl.a. att:

Vid förvaring av brandfarliga vätskor inomhus skall utrymmet vara brandtekniskt avskilt och i övrigt anpassat till förvaringen.

Den brandtekniska avskiljningen skall begränsa risken för:

- Brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler.
- Brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.

Utrymmet skall vara ventilerat. Invallning skall kunna samla upp minst 10 % av den totalt förvarade volymen, dock alltid den största behållarens volym. Verkar ni i känslig miljö, önskar högt brandskydd eller förvarar mer än 1000 liter brandfarlig vara med flampunkt 30 °C eller lägre i brandcellen, är dessa brandklassade kemskåp optimala.

Kemikalieskåp F60-avskiljande Kemikalieskåp är testade och godkända i 60 minuter enligt EN 14470-1. Uppfyller i övrigt samtliga krav i denna standard, såsom självstängande dörrar och brandventiler.

60 min
EN 14470-1



Egenskaper

- Ger 60 minuters brandskydd.
- Brandtestat och godkänt enligt EN 14470-1.
- Uppställningsbara dörrar.
- Dörrar stängs automatiskt vid 50°.
- Till- och frånluftsöppningar stängs vid brand.
- Frånluftsstos Ø 100 mm.
- Ventilationskanaler för in- och utluft löper uppifrån och ner, vilket ger ventilation över varje hyllplan.
- Anslutning för jordning.
- Låsbara dörrar.
- Hyllorna klarar 50 kg jämn belastning.

Tillbehör

- Extra tråghylla.
- Perforerad bottenplatta till bottentråget.



JiWa Kemikalieskåp F60

F60-KEM1 (för placering under bänk)

Utförande

- 1 flyttbar tråghylla och 1 bottentråg
- Enkeldörr
- Ventilation i rygg: Ø100 mm

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F60-KEM1	630	615	670	11120-2



F60-KEM2

Utförande

- 1 flyttbar tråghylla och 1 bottentråg
- Pardörr
- Ventilation i rygg: Ø100 mm

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F60-KEM2	1140	615	670	11121-3



F60-KEM3

Utförande

- 2 flyttbara tråghyllor och 1 bottentråg
- Pardörr
- Ventilation i rygg: Ø100 mm

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F60-KEM3	1140	615	1050	11122-3



JiWa Kemikalieskåp F60

F60-KEM4

Utförande

- 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg
- Enkeldörr
- Ventilation i tak: Ø100 mm

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F60-KEM4	630	615	1850	11123-2



F60-KEM5

Utförande

- 3 flyttbara tråghyllor och 1 bottenråg
- Pardörr
- Ventilation i tak: Ø100 mm

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F60-KEM5	1140	615	1850	11124-3

